

ALSAN® 200 BALCONS, revêtement d'imperméabilisation circulaire pour sols extérieurs en béton, par SOPREMA®

Destinée aux petites surfaces extérieures soumises au trafic piétonnier, types terrasses, balcons, loggias et escaliers, **Alsan® 200 BALCONS** est une **résine polyuréthane imperméabilisante et protectrice** de surface.

Sûr, **Alsan® 200 BALCONS** résiste efficacement au vieillissement, parfaitement imperméable, elle résiste à l'eau stagnante.

Homogène, les différentes couches de cette résine fusionnent parfaitement entre elles garantissant une surface lisse.

Durable, **Alsan® 200 BALCONS** est très résistante à l'usure et aux UV.

Economique, ce système d'imperméabilisation offre pour la protection des petites surfaces, un excellent rapport qualité/prix.

Ce procédé d'imperméabilisation, éprouvé **en neuf comme en rénovation**, bénéficie de l'expérience et du savoir-faire acquis par **SOPREMA®** en termes d'imperméabilisation et d'étanchéité depuis plus de 90 ans. **Alsan® 200 BALCONS** est une solution offrant de **réelles garanties de fiabilité**. Elle est commercialisée dans les réseaux de distribution destinés aux professionnels du bâtiment ou en direct.

DOSSIER
DE
PRESSE
NOVEMBRE 2011

Présent à
BATIMAT
Hall 1 - Allée R
Stand 52





Application au rouleau en 2 couches,
sans primaire

Consommation réduite et gain de temps

Alsan® 200 BALCONS bénéficie d'un excellent rendement grâce à sa texture dense et souple à la fois qui permet de réaliser la première couche bien étirée avec 200 g/m² et la seconde couche plus épaisse avec 300 g/m² pour un rendement total moyen de 6 kg/12 m².

Prêt à l'emploi, ce revêtement souple et imperméable a été conçu pour s'appliquer directement sur le béton et évite l'application d'un primaire. Un sérieux atout qui permet de gagner du temps lors de la réalisation d'un chantier. Les deux couches d'**Alsan® 200 BALCONS** peuvent dans certains cas être appliquées dans la même journée.

Facilité d'application et durabilité

Son excellente adhérence, la simplicité de sa mise en œuvre au rouleau ou au pinceau, alliée à sa rapidité d'application garantissent une remise en service rapide des lieux après séchage.

Alsan® 200 BALCONS est particulièrement résistant et donc adapté au trafic piétonnier. Satiné, sans odeur, il est disponible en gris béton et en beige en pot de 6 kg.

Caractéristiques techniques

Etat physique	Résine semi-fluide monocomposante autolissante. Aspect satiné après séchage, couleur gris et beige
Masse Volumique à 25° C	1 080 kg/m ³ (+/- 50)
Viscosité	20 Po (+/- 5)
Extrait sec en masse	76 % (+/-5)
Séchage	Délai de recouvrement entre 2 couches



Alsan® 200 BALCONS est disponible dans les réseaux dédiés aux professionnels ou en direct



Créée en 1908, **SOPREMA®** est une société indépendante à actionnariat familial. S'appuyant sur son cœur de métier, la fabrication et la mise en œuvre de produits d'étanchéité, **SOPREMA®** s'est diversifiée sur de nouveaux marchés (végétalisation de toitures, étanchéité photovoltaïque, étanchéité liquide, isolation naturelle, étanchéité des ouvrages d'art...) et a intégré des activités complémentaires telles que le désenfumage, les charpentes métalliques, les couvertures traditionnelles... Leader mondial de l'étanchéité, elle est le 1^{er} exportateur français dans son secteur avec plus de 150 millions de m² fabriqués par an. Présent dans 90 pays, le groupe **SOPREMA®** dispose de 15 usines d'étanchéité, 18 filiales, 40 distributeurs, 5 centres de Recherche et Développement, 4 centres de formation et réunit près de 4300 collaborateurs à travers le monde.



DOSSIER
DE
PRESSE
NOVEMBRE 2011

Contact Presse



Agence C-Comme Vous

35 boulevard Lefèbvre
75015 Paris

Tél. : 01 45 31 20 83
ou 06 18 89 11 10

csorbier@c-commevous.com

Toutes les informations presse sur :
www.c-commevous.com

Service Communication :

14 rue de Saint-Nazaire
BP 60 121 - 67 025 Strasbourg Cedex 1
Tél. : 03 88 79 84 00
Internet : www.soprema.fr